



创造活力 视频墙


采用Fusion推拉式安装架

新款 FUSION 系列推拉式安装架最大延伸 7" (178 mm)，即使难以接近的安装位置，甚至是视频墙最中心屏幕位置，也可轻松布线和后期维护。倾听专业安装人员的声音，Fusion 推拉式安装架及全套配件采用一系列创新技术，使多屏幕配置的前期安装、中期调试和后期维护轻松便捷。Fusion 推拉式安装架，2X2 或者更大视频墙的最佳选择，M 系列适用于 47" 以下屏幕，L 系列适用于 63" 以下屏幕。



增强安全性

选用挂锁（单独购买），增强安全性。



ControlZone™ 安装后微调定位

支持安装后高度和水平微调功能，实现精确对准。

ClickConnect™ 快速卡位

CHIEF独有的ClickConnect™功能能够在安装到位时发出咔嗒提示音，确保安装到位。

Centerless™ 安装后水平位移

安装后水平位移支持屏幕左右推开，复位水平调节，最大程度简化前期安装、中期调试和后期维护。



垂直调节

垂直微调功能，即使在墙面不垂直的情况下，可以调节安装架，直至屏幕垂直。

推拉延伸

贴墙距离仅 94mm，最大延伸 272mm，方便在视频墙、数字告示和嵌入式单屏等应用环境安装时方便布线，更方便后期维护。



型号：LSMVU™



MSMVU™




LSMVU™

技术规格

型号	适用电视尺寸	贴墙距离	最大承载	延伸距离	垂直调节范围
FUSION系列推拉式安装架					
MSMVU	26-47"	3.7" (94 mm)	125 lbs (56.7 kg)	7" (178 mm)	2.5°
LSMVU	37-63"	3.7" (94 mm)	150 lbs (68 kg)	7" (178 mm)	2.5°

安装人员交流园地



使用Fusion Pull-Out安装架安装视频墙小贴士

- 1) 通过中央的菱形定位，将推拉式臂垂直放置在屏幕上
- 2) 在安装屏幕之前，利用ControlZone提高安装架上管
- 3) 利用ControlZone安装其后每条管，微调定位，然后根据需要垂直调节
- 4) 在安装屏幕之前，ControlZone调节螺钉向下，固定下管，并降到最低位置
- 5) 为了增强安全性，请在每个安装架上安装挂锁和/或使用安装架附赠的锁定支架

有关上述产品以及Chief其他产品的更多信息，敬请登陆网站www.chiefmfg.com。

关注终端用户

快捷安装

优质服务

品质卓越

中国区分公司联系方式：深圳至尚敏贸易有限公司

地址：深圳市福田区福华三路168号
深圳国际商会中心4805-4810室，518048

客户服务热线：800-999 6688 \ 400-883 3822
Chief官方网站：www.Chiefmfg.com

CHIEF MANUFACTURING ■ A DIVISION OF MILESTONE AV TECHNOLOGIES

本宣传页在法律规定范围内解释权归深圳至尚贸易有限公司所有

本宣传页所包含资料，如有更变，恕不另行通知